

Дозування та Регулювання Dosing & Regulation

Oxeo®



Регулювання ОВП

ORP regulation



Дозування окислювача
(Активний кисень, PHMB, ...)

Dosing of oxidizer
(active oxygen, PHMB, ...)



Цифровий дисплей

Digital display

Уникає надлишку хлору.

Avoids chlorine excesses.

Реальна перевага для здоров'я
та навколишнього середовища.

**A real benefit for health
and environment.**

- Інжекторний контроль гучності.
- Виявлення дефолту зонда.
- Контроль рівня у резервуарі.
- Контроль фільтрації.
- Цифровий екран.
- Вибір мов :
французька, іспанська, італійська або
португальська
(арт. PF10J013);
німецька, англійська, чеська, французька
(арт. PF10J019).

- Injected volume control.
- Probe default detection
- Level control of the tank
- Must be controlled by filtration.
- Digital display.
- Choice of languages :
French, Spanish, Italian or Portuguese
(ref. PF10J013);
German, English, Czech, French (ref. PF10J019).



Артикул	Oxeo
	PF10J013 французька, іспанська, італійська, португальська
	PF10J019 німецька, англійська, чеська, французька
Розміри (шхвхд)	140x290x90 мм
Вага	1,2 кг
Напруга живлення	230 V / 50 Hz однофазний
Водонепроникний корпус	IP-54

Регулювання ОВП	
Діапазон вимірювань	100 - 990 mV
Настановні позиції	від 500 до 850 mV
Комбінований електродний зонд	
Витрата	макс. 1,5 л/год
Перистальтичний насос макс.	
Пропорційне дозування	Від 0 до 1,5 л/год (20% на 10 мВ)

Приладдя, що поставляється :

4 м кристал трубки - 1 калібрувальний розчин 650 мВ

1 ОВП-зонд - 1 тримач зонда - 1 інжектор - 1 всмоктувальний фільтр

2 затиски сидла - 1 з'єднувальний кабель для керування фільтрацією

Посібник користувача

Reference	Oxeo
	PF10J013 French, Spanish, Italian, Portuguese
	PF10J019 German, English, Czech, French
Dimensions (wxhxd)	140x290x90 mm
Weight	1,2 kg
Power supply voltage	230 V / 50 Hz single-phase
watertight enclosure	IP-54

ORP regulation	
Measurement range	100 to 990 mV
Setting positions	from 500 to 850 mV
Combined electrodes probe	
Flow rate	max. 1,5 l/h
Peristaltic pump max.	
Proportionnal dosing	0 to 1,5 l/h (20% by 10mV)

Supplied accessories :

4m tubing crystal - 1 calibration solution 650mV

1 ORP probe - 1 probe holder - 1 injector - 1 suction strainer

2 clamp saddles - 1 connecting cable for filtration control

User manual