

Dynamik PRO

Технические характеристики

Электропитание 100-240 ~В
4-х разрядный Дисплей с 7-ю сегментами
3-х позиционный переключатель Заливка(MOM),
Работа (ON), Остановка (OFF)
Противодавление 1,5 бар
Внешний сигнал 20-240 ~В
Продолжительная дозировка при наличии внешнего сигнала.



Серия Dynamic Series								
	Серия PRO							
		Номинальное давление sure						
		1H	1,5 бар					
			Скорость потока Flow					
			01	минимум 2,5 мл/ч		максимум 25 мл/ч		
			02	минимум 15,1 мл/ч		максимум 151 мл/ч		
			03	минимум 151,2 мл/ч		максимум 1512 мл/ч		
			04	минимум 540 мл/ч		максимум 5400 мл/ч		
			05	минимум 975 мл/ч		максимум 9750 мл/ч		
			Энергопитание					
			M	100÷240 В перем. тока				
				Шланг				
				1	Santoprene (все модели)			
				2	Seko Bril (все модели)			
				3	Seko Flex (только для скорости потока 4 и 5)			
	Прочие							
SK	FK	1H	01	M	1	000 Dynamik PRO 2,5 мл/ч 1,5 бар 100÷240 В пер. т.		

Позиции переключателя:

1) Позиция заливки (положение переключателя MOM)

Насос работает в течение 3-х минут с максимальной скоростью.

Провод с наклейкой “alimentation” подключен к сети электропитания (100-240 ~В)

2) Рабочая позиция (положение переключателя ON)

Насос дозирует с установленной скоростью при наличии внешнего напряжения (20-240 ~В)

Провод с наклейкой “pompa di circolazione” подключен к внешнему сигналу.

Регулировка скорости насоса производится кнопками  и .

Производительность насоса можно изменить в пределах от 10% до 100% от максимальной производительности.

3) Позиция Stand-By –Удержание (положение переключателя OFF)

Подключение датчика контроля уровня дозируемого реагента

Вход датчика уровня

