

Pool Kronos 10 RX

Загальні характеристики:

- Живлення: 100 - 240 В, перемінний струм
- Дисплей: 4 цифри з 7-ма сегментами
- Роз'єм Впс для електрода RX
- Перемикач на три позиції: Priming (Заповнення), ON (Включено), Stand by (Очікування)
- Продуктивність перистальтичного насоса та тиск: див. на бирці насоса
- Діапазон вимірювання RX: від 600 до 990 мВ (роздільна здатність 10 мВ)
- Метод дозування: ON-OFF (регулювання Set Point – встановлене значення)
- Метод калібрування Redox: 1 точка (465 мВ)

Положення перемикача:

- 1) Позиція Заповнення - «насос працює» (Позиція перемикача MOM)
- 2) Нормальне положення - «вимірювання Redox та дозування» (Положення перемикача - ON)

Калібрування:

Утримуйте кнопку PROG протягом 5 секунд, щоб запустити меню калібрування.

На дисплеї з'явиться C465, вставте електрод у калібрувальний розчин, натисніть PROG і зачекайте 60 секунд.

Відображається відсоток якості електрода.

Натисніть PROG, щоб повернутися до режиму дозування.

Встановлення заданого значення (Set Point):

Утримуйте кнопку ВВЕРХ, доки налаштування не почне блимати

Натисніть знову, щоб збільшити значення.

Діапазон значень від 600 до 990 мВ, крок 10 мВ.

3) Положення очікування - «насос зупинено» (положення перемикача OFF)

Утримуйте кнопку PROG протягом 3 секунд, щоб запустити меню налаштування:

Меню налаштування Redox:

Встановіть метод дозування: High ("Hi") або Low("Lo")