



Тепловые насосы Bridge. Стандартная серия (тепло/холод)

Характеристики	Ед. измер.	BP-35HS-A-r32	BP-50HS-A-r32	BP-85HS-A-r32
Тепловая мощность A26/W26	кВт	4,3	6,2	9,3
Входная мощность	кВт	0,72	1,02	1,55
COP A26/W27	Вт/Вт	6	6,1	6
Тепловая мощность A15/W26	кВт	3,2	4,5	6,6
Входная мощность	кВт	0,68	0,96	1,4
COP A15/W26	Вт/Вт	4,7	4,7	4,7
Мощность охлаждения A35/W28	кВт	2,7	4,3	6,2
Входная мощность	кВт	0,8	1,15	1,7
EER A32/W28	Вт/Вт	3,4	3,7	3,6
Питание	В/Гц	220/50	220/50	220/50
Ток	А	3,3	5	7,6
Рекоменд. объём бассейна (с накрытием)	м ³	10-15	20-30	30-50
Рекомендованный поток воды	м ³ /ч	3,5	5	6
Тип компрессора*	Ротационный			
Теплообменник	Титановый в ПВХ корпусе			
Подключение	мм	50	50	50
Уровень шума (10 м)	дБ(А)	39	40	42
Размер нетто (Д/Ш/В)	см	66x26,5x49,5	84,5x28,5x54	84,5x28,5x54
Размер брутто (Д/Ш/В)	см	75x32x52	93,5x34x56,5	93,5x34x56,5
Вес нетто/брутто	кг	31/35	39/43	46/50

* - компрессоры GMCC (Toshiba), SANYO, GREE