



pool heat pump

ТЕПЛОВІ НАСОСИ ДЛЯ БАСЕЙНУ

СЕРІЯ EVO CLASSIC

МОДЕЛЬ	EP55	EP70	EP95	EP125	EP150
Рекомендований об'єм басейну з накриттям, м ³	16~25	25~35	35~45	45~60	60~75
ПОКАЗНИКИ РОБОТИ В РЕЖИМІ ОБІГРІВУ, ПРИ t° НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 26°C, t° НАГРІТОЇ ВОДИ 26°					
Теплова потужність, кВт	5,39	7,02	9,31	12,5	15,24
Номінальна потужність, кВт	0,88	1,13	1,51	2,01	2,46
Коефіцієнт продуктивності (COP)	6,13	6,21	6,17	6,22	6,2
ПОКАЗНИКИ РОБОТИ В РЕЖИМІ ОБІГРІВУ, ПРИ t° НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 15°C, t° НАГРІТОЇ ВОДИ 26°					
Теплова потужність, кВт	3,9	5,07	7,05	9,05	10,59
Номінальна потужність, кВт	0,81	1,01	1,39	1,78	2,07
Коефіцієнт продуктивності (COP)	4,84	5,02	5,07	5,08	5,12
Максимальний вхідний струм, А	6,26	8,85	11,52	14,5	16,41
Живлення	220-240 В / 1 фаза / 50 Гц				
Робоча температура повітря, °C	Від 5°C до 43°C				
Фреон	R32				
Матеріал корпусу	Метал з полімерним покриттям				
Компресор	TOSHIBA – GMCC				
Управління з телефону	Wi-Fi				
Рівень шуму dB (A)	34	34	35	36	37
Рекомендований потік води, м ³ /год	1,86	2,5	3,2	4,01	4,7
Розміри (Д*Ш*В), мм	765x310x490	827x340x531	927x340x636	927x340x636	927x340x636
Вага, кг	39	41	49	52	54